

Ficha Técnica

Descripción


Descripción	92 A/St
Nº Referencia	10115188
Marcado según EN	A2 - P2
Condiciones de uso	- Gases y vapores orgánicos (punto de ebullición > 65°) - Partículas



Código de color

marrón
blanco

Etiquetas



CE0121

Características

Peso [g]	260
Diámetro [mm]	107
Altura (incluyendo rosca) [mm]	78
Conexión	EN 148 - 1

Resistencia respiratoria

a	Requerimientos EN 14387	Valores típicos
30 l / min	2,1 mbar	1,00 mbar
95 l / min	8,0 mbar	4,00 mbar

Concentración de gases de prueba

Clase 1	1000 ppm [0,1 Vol.-%]
Clase 2	5000 ppm [0,5 Vol.-%]

Rendimiento

Tipo de filtro y clase	Gases de referencia	Requerimientos EN 14387	Valores típicos
A2	Ciclohexano [C6H12]	35 min	60 min
Tipo de filtro y clase	Partículas de referencia	Requerimientos EN 143	Valores típicos
P2	Cloruro sódico [NaCl]	6,00%	< 0,50 %
	Aceite de parafina	6,00%	< 0,50%
R	Reutilizable según EN 143:2000/A1:2006		
D	Prueba con dolomita y marcado según EN 143:2000/A1:2006 y EN 14387		

Material

Carcasa	Aluminio
Cubierta (filtro de partículas)	Polipropileno
Material filtrante	Papel filtrante / Carbono activo

Detalles / Información especial

Condiciones de almacenamiento y vida útil	- 5 °C a + 50°C, < 90 % r. h. 6 años
---	--------------------------------------

Ficha Técnica

Descripción

Descripción	92 ABEK/St							
Nº Referencia	10097995							
Marcado según EN	A2, B2, E2, K1 - P2							
Condiciones de uso	• Gases y vapores orgánicos (punto de ebullición > 65°) • Gases y vapores inorgánicos • Dióxido de azufre y gases y vapores ácidos • Amoníaco y sus derivados orgánicos • Partículas							
Código de color	<table border="1"><tr><td>marrón</td></tr><tr><td>gris</td></tr><tr><td>amarillo</td></tr><tr><td>verde</td></tr><tr><td> </td></tr></table>	marrón	gris	amarillo	verde		4 0 3 2 7 9 2 2 0 3 3 9  +90° +50° -5° YYYYMM GR 92 ABEK/St 10097995 Combined filter Kombinationsfilter Filtro combinado Filtro combinado Filtro combinado Gesamverbandfilter Kombinationsfilter Kombinerade filter Kombinerete filter Filtro mista Hälsöskyddsskärmslinn Kombare Ebelair Rakap suojalaituri EN 14387 A2 B2 E2 K1- P2 R D	
marrón								
gris								
amarillo								
verde								
Etiquetas	 C E0121							

Características

Peso [g]	295
Diámetro [mm]	107
Altura (incluyendo rosca) [mm]	78
Conexión	EN 148 - 1

Resistencia respiratoria

a	Requerimientos EN 14387	Valores típicos
30 l / min	2,1 mbar	1,50 mbar
95 l / min	8,0 mbar	5,25 mbar

Concentración de gases de prueba

Clase 1	1000 ppm [0,1 Vol.-%]
Clase 2	5000 ppm [0,5 Vol.-%]

Rendimiento

Tipo de filtro y clase	Gases de referencia	Requerimientos EN 14387	Valores típicos
A2	Ciclohexano [C6H12]	35 min	45 min
B2	Cloro [Cl2]	20 min	40 min
	Ácido sulfhídrico [H2S]	40 min	55 min
	Ácido cianhídrico [HCN]	25 min	45 min
E2	Dióxido de azufre [SO2]	20 min	22 min
K1	Amoníaco [NH3]	50 min	60 min
Tipo de filtro y clase	Partículas de referencia	Requerimientos EN 143	Valores típicos
P2	Cloruro sódico [NaCl]	6,00%	< 0,50 %
R	Aceite de parafina	6,00%	< 0,50%
D	Reutilizable según EN 143:2000/A1:2006		
	Prueba con dolomita y marcado según EN 143:2000/A1:2006 y EN 14387		

Material

Carcasa	Aluminio
Cubierta (filtro de partículas)	Polipropileno
Material filtrante	Papel filtrante / Carbono activo

Detalles / Información especial

Condiciones de almacenamiento y vida útil	- 5 °C a + 50°C, < 90 % r. h. 6 años
---	--------------------------------------

Ficha Técnica

Descripción

Descripción	92 ABEK2/St		
Nº Referencia	10097996		
Marcado según EN	A2, B2, E2, K2 - P2		
Condiciones de uso	• Gases y vapores orgánicos (punto de ebullición > 65°) • Gases y vapores inorgánicos • Dióxido de azufre y gases y vapores ácidos • Amoníaco y sus derivados orgánicos • Partículas		
Código de color			
Etiquetas			

Características

Peso [g]	350
Diámetro [mm]	107
Altura (incluyendo rosca) [mm]	88
Conexión	EN 148 - 1

Resistencia respiratoria

	a	Requerimientos EN 14387	Valores típicos
30 l / min		2,1 mbar	1,70 mbar
95 l / min		8,0 mbar	6,50 mbar

Concentración de gases de prueba

Clase 1	1000 ppm [0,1 Vol.-%]
Clase 2	5000 ppm [0,5 Vol.-%]

Rendimiento

Tipo de filtro y clase	Gases de referencia	Requerimientos EN 14387	Valores típicos
A2	Ciclohexano [C6H12]	35 min	60 min
B2	Cloro [Cl2]	20 min	55 min
	Ácido sulfhídrico [H2S]	40 min	65 min
	Ácido cianhídrico [HCN]	25 min	60 min
E2	Dióxido de azufre [SO2]	20 min	33 min
K2	Amoníaco [NH3]	40 min	55 min
Tipo de filtro y clase	Partículas de referencia	Requerimientos EN 143	Valores típicos
P2	Cloruro sódico [NaCl]	6,00%	< 0,50 %
R	Aceite de parafina	6,00%	< 0,50%
D	Reutilizable según EN 143:2000/A1:2006		
	Prueba con dolomita y marcado según EN 143:2000/A1:2006 y EN 14387		

Material

Carcasa	Aluminio
Cubierta (filtro de partículas)	Polipropileno
Material filtrante	Papel filtrante / Carbono activo

Detalles / Información especial

Condiciones de almacenamiento y vida útil	- 5 °C a + 50°C, < 90 % r. h. 6 años
---	--------------------------------------