



Protección contra cortes

KRYTECH 586

Alto riesgo - ISO D



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D

EN388



4X43D

CATEGORÍA 2



ISO 13997:

18.6 N

DESTREZA

EN420:
5/5

Alta protección para manipulaciones difíciles en entornos razonablemente limpios

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

- Resistencia al corte óptima



Comodidad

- Destreza excelente gracias al ajuste preciso
- Más comodidad y flexibilidad



Protección de la piel

- Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Lavable hasta 3 veces a 60°C, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos.



Práctico

- Color del textil azulado que facilita la identificación del nivel de protección al corte en el puesto de trabajo. Lavable hasta 3 ciclos (ver condiciones de lavado y de secado)

INDUSTRIAS

- Automoción/Industria mecánica
- Ayuntamientos (trabajos de mantenimiento)
- Construcción (Techadores/Soldadores/Cristaleros)
- Industria del plástico

APLICACIONES

- Manipulación y montaje de ventanas
- Eliminación del material postinyección
- Trabajos de mantenimiento con riesgo de cortes
- Montaje de láminas finas de metal
- Acabado de piezas cortantes
- Manipulación de piezas metálicas



Protección contra cortes

KRYTECH 586

Alto riesgo - ISO D

SÍMBOLOS

EN388	RIESGOS MECÁNICOS
	NIVELES DE RENDIMIENTO (X= SIN TESTEAR)
4 X 4 3 D	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección al impacto (opcional)
	Resistencia al corte de acuerdo a la ISO 13997
	Resistencia a la punción
	Resistencia la desgarró
	Couptest
	Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Gris Azul
Longitud (cm)	24-30
Tamaño Europa	6 7 8 9 10 11
Tamaño Mexico	6 7 8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	1.3E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	1.5E+10 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón
----------	--

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0209
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE